

**TAFIBRA - TABLEROS TRADEMA S.L**

Parque Empresarial EURONOVA  
28760 Tres Cantos (Madrid) - España  
Tfno.: (91) 807 07 23  
Fax.: (91) 807 07 06

Tres Cantos, 8 de Junio de 2016

De acuerdo con la DECISIÓN de la COMISIÓN EUROPEA 2007/348/EC que modifica la Decisión 2003/43/EC por la que se establecen las clases de reacción al fuego para determinados productos de construcción. En lo que respecta a los tableros derivados de la madera, la clasificación de la reacción al fuego para tableros de partículas fabricados sin mejora de esta cualidad, con un espesor mínimo de 9 mm y una densidad mínima de 600 kg/m<sup>3</sup> es Clase **D-s2, d0**, de acuerdo con la definición de la norma europea EN 13501-1. Tableros rechapados, con revestimiento de fenol o melamina también se incluyen en esta clasificación.

Basándonos en esta normativa, certificamos que la reacción al fuego de nuestros productos TAFIPAN ST (aglomerado de partículas) e INNOVUS (revestido con melamina) con espesor y densidad mínima de 9 mm y 600 kg/m<sup>3</sup> es clase **D-s2, d0**, de acuerdo con la definición de la norma europea EN 13501-1.



Fdo.: Mª Teresa Durán Lerín  
Quality Manager